



API de envio de email em HTTP

Introdução

Bem-vindo ao guia de referências da API de envio SMTP! É através desta API que você irá integrar seu sistema ao nosso para realizar os envios através de nosso SMTP dedicado.

A primeira coisa que você deve saber é o endpoint que usamos:

<https://painel.mailgrid.com.br/api-http/>

OBS: Também é possível usar o protocolo http caso prefira.

Objeto status

Ao realizar um envio, este será o objeto que você irá receber como resposta. Todos os envios são realizados na API pela porta 587 SMTP.

OBS: Assunto e mensagem devem ser codificados em UTF-8.



Parâmetros a serem enviados

Os parâmetros devem ser passados via GET ou POST.

Parametro	Valor	Obs.
host_smtp	endereço do servidor smtp	Obrigatório
usuario_smtp	usuário para autenticação	Obrigatório
senha_smtp	senha para autenticação	Obrigatório
emailRemetente	e-mail do remetente	Obrigatório
nomeRemetente	nome do remetente	Opcional
emailDestino	e-mail para onde será enviada a mensagem	Obrigatório - pode ser único ou array com múltiplos endereços
nomeDestino	nome do destinatário	Opcional
assunto	assunto da mensagem	Obrigatório
mensagem	mensagem a ser enviada	Obrigatório – texto ou html

Exemplo de chamada HTTP usando GET:

```
https://www.mailgrid.com.br/cliente/api-http/?  
host_smtp=serverXX.mailgrid.com.br&usuario_smtp=usuario@dominio.com.br&se  
nha_smtp=XXXXXX&emailRemetente=usuario@dominio.com.br&nomeRemetente  
=NOME&emailDestino=email@destinatario.com.br&assunto=Teste de  
mensagem&mensagem=teste de mensagem por api
```



Exemplo de retorno da API:

Quando a mensagem for enviada:

STATUS: OK - ID `f87e7bf77c609d9537e146fb32d88418`

Quando ocorrer erro no envio, informará o erro de SMTP:

SMTP -> ERROR: Password not accepted from server: 535 Incorrect authentication data

Caso a API retorne o erro:

STATUS: ERRO - FALTAM PARAMETROS

Isso quer dizer que um ou mais parâmetros não foram passados.

As mensagens enviadas com sucesso são registradas automaticamente no relatório de envios.
